

Reflector Slim 108LED SMD 100W

ficha técnica



Nuestros Reflectores LED OPALUX cuentan con un diseño que les permite contar con una calidad muy estable, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas adversas, permitiéndoles un funcionamiento certificado de más de 50.000 horas de vida útil.

Características

- Reflector con sensor de movimiento.
- Se enciende cuando la persona entra al campo de detección.
- Material aluminio y vidrio templado.
- Diseño ultra delgado ideal para espacios reducidos.
- A prueba de agua
- Soporte regulable giratorio, que le permite direccionar la luz en diferentes ángulos.

Aplicaciones

- Diseño ultra delgado ideal para espacios reducidos.
- Se puede utilizar en zonas amplias como jardines, calles y parques.



Información Técnica


Código	Marca	Alimentación (VAC)	Frecuencia (Hz)	Potencia (W)	Factor de Potencia	Lúmenes (Lm)	Ángulo de Proyección
RFS-100BK	OPALUX	220-240	50/60	100	>0,95	9000	>120°

Código	Tipo de LED	Cantidad de LED	Tiempo de Vida (Horas)	Temperatura Funcionamiento	Temperatura de Color (K)	Protección	Tiempo de Retardo
RFS-100BK	SMD	108	50,000	-25°C~+55°C	6500K	IP65	10seg-8min

Código	Distancia de Detección	Luz Ambiental LUX(Ajustable)	Carcasa	Color de Carcasa
RFS-100BK	10 Mts Ajustable	3-200	Aleación de Aluminio	Negro

Dimensiones (cm)

L	Al	An
31	22.9	4.7



Advertencia y Recomendación de Seguridad

Recordar que toda instalación debe realizarse con la llave de suministro eléctrica apagada para evitar lesiones personales y debe ser realizada por una persona cualificada.

